



MODEL: LED núdzové svietidlo NINA

- použitie: obchodné centrá, spoločné priestory obytných domov, firemné prevádzky, športové haly, školy a nemocnice
- hliníkový profil a plexisklo s možnosťou obojstranného oblepenia piktogramom
- nabíjanie riadené mikroprocesorom
- doba nabíjania 12 hodín
- ochrana akumulátora proti úplnému vybitiu
- funkčnosť svietidla aj pri výpadku elektrickej energie po dobu 1, 2 alebo 3 hodín
- možnosť pripojenia k centrálnemu monitoringu alebo centrálnej batérii
- teplota svetla 5 000 K alebo 6 000 K
- záruka na svietidlo 2 roky
- bezúdržbovosť
- jednoduchá inštalácia
- žiadne blikanie a oneskorené štartovanie
- šetrnosť k životnému prostrediu

Piktogramy na objednávku (rozmer 125 x 250 cm)			
1. 	2. 	5. 	6. 
3. 	4. 	7. 	8. 



MODEL: LED núdzové svietidlo NINA

MODEL	Núdzové svietidlo NINA 1H	Núdzové svietidlo NINA 2H	Núdzové svietidlo NINA 3H
rozmer (mm)	315 × 243 × 47 mm		
príkon	1,2 W		
svetelný tok (DB)* 	20 cd		
rozlišovacia vzdialenosť	30 m		
index podania farieb	> 70 CRI (Ra)		
prevádzková teplota	5 °C ~ +35 °C		
možnosť centrálného monitoringu	áno		
možnosť pripojenia k centrálnej batérii	áno		
čas núdzového režimu	1 hod.	2 hod.	3 hod.
hmotnosť	1,2 kg		
záruka na svietidlo	2 roky		
záruka na batériu	6 mesiacov		

* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

- 3 000 K = teplá biela (TB)
- 4 000 K = neutrálna biela (NB)
- 5 000 K = denná biela (DB)
- 6 000 K = studená biela (SB)



230V
50Hz

IP40